

Leverandørbrugsanvisning efter 1907/2006/EG

Sikkerhedsdatablad efter arbejdsmiljølovgivningens regler

Handelsnavn: Abraso - Starglans

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Handelsnavn	Abraso - Starglans
Produktregistreringsnummer (PR-nr.)	
Leverandør	Bredent
Adresse	Weissenhorner Strasse 2
Landekode/Postkode/By	D-89250 Senden
Telefon	0049 7309 872 780
e-mail	F.E@bredent.com

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Ingredienser	% (m/m)	CAS:	Symboler	H-sætninger
Aluminiumoxid	25-50%	1344-28-1		
Destilleret petroleum	25-50%	64742-47-8		226,304
Nafta petroleum	2.5-10%	265-151-9		304,411
Ammoniakopløsningl 25%	1-5%	1336-21-6		314,400

3. Fareidentifikation



Aetsende



Lokalirriterende

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:	Gå straks udenfor og træk frisk luft. Hvis irritationen fortsætter, søg læge.
Hud:	Vask huden grundigt med vand og sæbe. Ved problemer kontakt læge
Øjne:	Skyl øjnene med masser af vand i flere minutter. Ved problemer kontakt læge
Indtagelse:	Ved indtagelse skal der drikkes masser af vand. Ved problemer tilkaldes en læge.
Information:	

5. Brandbekæmpelse

Slukningsmidler:	Kuldioxid. Skum, pulverslukker.
Særlige farer ved eksponering:	Kan ikke udelukkes at der kan dannes giftige stoffer.
Særlige forholdsregler:	Anvend åndedrætsværn med lufttilførsel. Kontamineret slukningsmateriale opsamles efter brug

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld	
Personlige foranstaltninger:	Tilstrækkelig udluftning. Ved damp, støv eller aerosoldampe anvendes åndedrætsværn. Anvend egnet beklædning. Holdes væk fra antændelseskilder.
Miljøbeskyttelse: Metoder til oprydning:	Spildt væske suges op med sugende materiale såsom savsmuld, sand eller lignende..

7. Håndtering og opbevaring	
Håndtering:	Sørg for god udluftning. Undgå støvudvikling. Bør kun håndteres af faglært personale. Skal opbevares utilgængeligt for børn. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brug af produktet. Undgå kontakt med huden og øjnene.
Opbevaring:	Beholderen skal være tæt lukket i original beholder. Opbevares et ventileret sted. Tag forholdsregler imod dannelse af statisk elektricitet.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler	
Teknisk udstyr:	Sørg for god ventilation.
Grænseværdier:	1344-28-1 Aluminiumoxid Oral: Langtidsværdi: 1.25 mg/m ³ , 2(II); AGS, DFG Inhalering: Langtidsværdi: 10 mg/m ³ , 2(II); AGS, DFG 1336-21-6 Ammoniakopløsning 25% Langtidsværdi: 14 mg/m ³ , 20 ml/m ³ 2(I); DFG, EU, Y
PERSONLIGE VÆRNEMIDLER	
Indånding:	Undgå at indånde dampe. I dårligt ventilerede rum skal der bruges åndedrætsværn.
Hænder:	Der skal anvendes uopløselige handsker af nitrilgummi: ≥0,4 mm tyk.
Øjne:	Brug sikkerhedsbriller.
Hud:	Vask hænder grundigt med vand og sæbe
Beskyttelses- og hygiejneregler:	Spis, ryg, drik eller snif ikke under arbejdet. Må ikke komme i kontakt med fødevarer, kontamineret klædning fjernes straks.

9. Fysisk-Kemiske egenskaber	
Udseende:	Pasta
Farve:	Blå
Lugt:	Karakteristisk
Ph:	9-10
Kogepunkt:	
Kogep. interval (°C):	
Smeltepunkt	
Flammepunkt:	> 70°C
Antændelsestemperatur:	210°C
Eksplorative egenskaber:	
Luftart:	
Damptryk:	2 hPa
Relativ vægtfylde:	1.17 g/cm ³ ved 20°C
Vandopløselighed i opløsningsvæske:	
Væsketykkelse:	
Yderligere oplysninger:	

10. Stabilitet og reaktivitet	
Voldsomme reaktioner:	Reaktioner med oxideringsmidler
Forhold, der skal undgås:	

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)	
Akut forgiftning:	
Kronisk forgiftning:	Længerevarende eller gentagen kontakt med huden kan forårsage allergiske reaktioner Kan give kraftig irritation i øjnene.

12. Miljøoplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)	
	Biologisk nedbrydeligt Dette produkt er skadeligt for fisk og vand organismer. Må ikke kommes i afløb, grundvand, overfladevand eller i jorden.

13. Bortskaffelse	
Bortskaffes ifølge lokale affaldsregulativer. Ikke som husaffald.	

14. Transportoplysninger	
UN	
Transport:	
ADR	
IMDG, IATA	
Transportfareklasse:	
ADR, IMDG, IATA	
Klasse	
Faremærke	
Pakkegruppe:	
ARD, IMDG, IATA	
Miljøfare	
Marine opløsning	
Særlige forholdsregler for bruger	
Kemler tal	
EMS-nummer	
Grupperadskillelse	
Transport, yderligere oplysninger	
ARD	
Begrænset mængde (LQ)	
Fritstillede mængder (EQ)	
Befordringskategori:	
Tunnel	
IMDG	
Begrænset mængde (LQ)	
Fritstillede mængde (EQ)	
UN-Regulære	

15. Oplysning om regulering. **Produktet er underlagt Direktiv 67-548/EEC**

Indeholder Ammoniakopløsning 25%

Symboler:



Ætsende

H-Sætninger:

H315
H318
H412

P-Sætninger

280
273
305+351+338
310
362
501

16. Andre oplysninger

H-Sætninger:

H226: Brandfarlig væske og damp

H304: Kan være livsfarlig, hvis det kommer i luftvejene

H314: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader

H318: Forårsager alvorlig øjenskade

H400: Meget giftig for vandlevende organismer

H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

P-Sætninger:

P280: Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse

P273: Undgå udledning i miljøet

P305+351+338: Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle Kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning

P310: Ring omgående til en giftinformation eller læge

P362: Forurenede tøj tages af og vaskes før det bruges igen

P501: Indhold/beholder bortskaffes efter gældende regler

Ovennævnte oplysninger beskriver udelukkende produktets sikkerhedsregler og er baseret på vor viden p.t. De giver ingen yderligere garanti for det beskrevne produkt end de lovmæssige garanti regulativer.