

# Leverandørbrugsanvisning efter 1272/2008/EG

Sikkerhedsdatablad efter arbejdsmiljølovgivningens regler

**Handelsnavn: Comboform UV**

## 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

<b>Handelsnavn</b>	Top.lign professionel monomer
<b>Produktregistreringsnummer (PR-nr.)</b>	
<b>Leverandør</b>	Bredent
<b>Adresse</b>	Weissenhorner Strasse 2
<b>Landekode/Postkode/By</b>	D-89250 Senden
<b>Telefon</b>	0049 7309 872 780
<b>e-mail</b>	F.E@bredent.com

## 2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Ingredienser	% (m/m)	CAS:	Symboler	H-sætninger
Hexandioldimethylmetacrylat	2.5-10%	6606-59-3		411, 315, 319, 335
Polyetherpolyol Tetraacrylat	≤ 3 %			319

## 3. Fareidentifikation

Bortfalder

## 4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:	Gå straks udenfor og træk frisk luft. Hvis irritationen fortsætter, søg læge.
Hud:	Vask huden grundigt med vand og sæbe. Ved problemer kontakt læge
Øjne:	Skyl øjnene med masser af vand i flere minutter og søg læge ved problemer
Indtagelse:	Skyl munden og drik rigeligt med vand. Ved indtagelse skal der tilkaldes en læge.
Information:	

## 5. Brandbekæmpelse

Slukningsmidler:	Kuldioxid. Skum, pulverlukker. Større brande slukkes med vandstråle eller skum med alkoholbestanddele.
Særlige farer ved eksponering:	Co2, Co og NOx kan frigives
Særlige forholdsregler:	Anvend åndedrætsværn med lufttilførsel.

## 6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Personlige foranstaltninger:	Tilstrækkelig udluftning. Ved damp, støv eller aerosoldampe anvendes åndedrætsværn. Anvend egnet beklædning. Holdes væk fra antændelseskilder.
Miljøbeskyttelse: Metoder til oprydning:	Spildt væske suges op med sugende materiale såsom savsmuld, sand eller lignende. Væsken må ikke skylles ud i afløb, men skal bortskaffes ifølge lokale og nationale affaldsregulativer.

7. Håndtering og opbevaring	
Håndtering:	Anvend egnet arbejdsbeklædning
Opbevaring:	Beholderen skal være tæt lukket i original beholder. Holdes væk fra direkte sollys

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler	
Teknisk udstyr:	
Grænseværdier:	
<b>PERSONLIGE VÆRNEMIDLER</b>	
Indånding:	
Hænder:	Der skal anvendes uopløselige handsker af Butylgummi: $\geq 0,5$ mm tyk.
Øjne:	Brug sikkerhedsbriller ved omhældning
Hud:	Vask hænder grundigt med vand og sæbe
Beskyttelses- og hygiejneregler:	Spis, ryg, drik eller snif ikke under arbejdet. Må ikke komme i kontakt med fødevarer

9. Fysisk-Kemiske egenskaber	
Udseende:	Pasta
Farve:	Grøn
Lugt:	Karakteristisk
Ph:	Ikke angivet
Kogepunkt:	
Kogep.interval ( $^{\circ}\text{C}$ ):	
Smeltepunkt	
Flammepunkt:	$> 95$ $^{\circ}\text{C}$
Antændelsestemperatur:	
Eksplosive egenskaber:	
Luftart:	
Damptryk:	
Relativ vægtfylde:	
Vandopløselighed i opløsningsvæske:	
Væsketykkelse:	
Yderligere oplysninger:	

10. Stabilitet og reaktivitet	
Voldsomme reaktioner:	
Forhold, der skal undgås:	

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)	
Akut forgiftning:	
Hexandioldimetylmetylacrylat	LD50 Oral $> 2000$ mg/kg. Rotte
Kronisk forgiftning:	Længerevarende eller gentagen kontakt med huden kan forårsage allergiske reaktioner. Længerevarende eller gentagen kontakt med øjnene kan forårsage irritationer..

#### 12. Miljøoplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Dette produkt er skadeligt for fisk og vand organismer.  
Må ikke kommes i afløb, grundvand, overfladevand eller i jorden.

#### 13. Bortskaffelse

Bortskaffes ifølge lokale affaldsregulativer. Ikke som husaffald

#### 14. Transportoplysninger

Transport:

ADR

IMDG, IATA

Transportfareklasse:

ADR, IMDG, IATA

Klasse

Faremærke

Pakkegruppe:

ARD, IMDG, IATA

Miljøfare

Marine opløsning

Særlige forholdsregler

for bruger

Kemler tal

EMS-nummer

Gruppeadskillelse

Transport, yderligere oplysninger

ARD

Begrænset mængde (LQ)

Fritstillede mængder (EQ)

Befordringskategori:

Tunnel

IMDG

Begrænset mængde (LQ)

Fritstillede mængde (EQ)

UN-Regulære

#### 15. Oplysning om regulering. Produktet er underlagt Direktiv 67-548/EEC

Indeholder

Symboler:

H-Sætninger: H412

P-Sætninger P273  
P 501

#### 16. Andre oplysninger

H-Sætninger:

H315: Forårsager hudirritation

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation

H335: Kan forårsage irritation af luftvejene

H411: Giftige for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

P-Sætninger:

P273: Undgå udledning i miljøet

P501: Indholdet/holderen bortskaffes efter gældende regler.

Ovennævnte oplysninger beskriver udelukkende produktets sikkerhedsregler og er baseret på vor viden p.t. De giver ingen yderligere garanti for det beskrevne produkt end de lovmæssige garanti regulativer.