

Leverandørbrugsanvisning efter 18/2012/EØF

Sikkerhedsdatablad efter arbejdsmiljølovgivningens regler

Handelsnavn: Fortynder til Die Spacer

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Handelsnavn	Fortynder til Distancelak
Produktregistreringsnummer (PR-nr.)	
Leverandør	Bredent
Adresse	Weissenhornerstrasse 2
Landekode/Postkode/By	D-89250 Senden
Telefon	0049 7309 8720
e-mail	F.E@bredent.com

2. Fareidentifikation



GHS02: Brandfarlig



GHS07: Lokalirriterende

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Tilberedning ud fra oplyste stoffer med ikke farlige tilsætningsstoffer.

Ingredienser	% (m/m)	CAS:	Symboler	H-sætninger
Ethylacetat	50-100%	141-78-6		225,319,336

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:	Anbring personen i frisk luft. Søg læge ved gener. Ved bevisløshed lægges den udsatte i aflåst sideleje
Hud:	Vask straks med vand og sæbe. Ved gener kontakt læge.
Øjne:	Skyl øjnene under rindende vand i flere minutter. Søg læge ved gener
Indtagelse:	Drik rigelig med vand og tilfør frisk luft. Kontakt læge omgående Fremkald ikke opkastning
Forbrænding:	
Klædning:	Fjern kontamineret beklædning
Information:	

5. Brandbekæmpelse

Slukningsmidler:	Co2, pulver eller vandtåge. Større brande bekæmpes med vand eller Alkoholholdigt skum
Særlige farer ved eksponering:	Kan udvikle eksplosive gas-luft arter og Kulmonoxid
Særlige forholdsregler:	Direkte kraftig vandstråle. Afkøl beholder med vand Åndedrætsværn med lufttilførsel. Kontamineret slukningsmiddel bortskaffes ifølge gældende regler

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Personlig beskyttelse:	Tilstrækkelig udluftning. Fjern ubeskyttede personer. Fjern antændelseskilder.
Miljøbeskyttelse:	Må ikke udledes ufortyndet i kloak, vandløb og grundvand
Metoder til oprydning:	Sand, savsmuld eller andet sugende materiale. Vand og rengøringsmidler må ikke anvendes

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering:	Sørg for god udluftning. Holdes væk fra antændelseskilder. Undgå Statisk elektricitet. Beskyt mod Aerosoldannelse Dampe kan i forbindelse med luft give en eksplosiv blanding
Opbevaring:	Opbevares tørt og køligt i tætsluttende original beholder i velventileret rum. Holdes væk fra sollys

Leverandørbrugsanvisning efter 18/2012/EØF

Sikkerhedsdatablad efter arbejdsmiljølovgivningens regler

Handelsnavn: Fortynder til Die Spacer

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Grænseværdier:	Ethylacetat: langtidsværdier: 1500 mg/m ³ , 400 ml/m ³ 2(1): DFG, Y
PERSONLIGE VÆRNEMIDLER	
Indånding:	Ved utilstrækkelig udluftning kræves der åndedrætsværn
Hænder:	Beskyttelseshandsker af Butylgummi ≥ 0,5 mm tyk
Øjne:	Anvend beskyttelsesbriller
Hud:	Vask hænder ved pauser og endt arbejde. Kontamineret beklædning fjernes straks. Anvend ansigtsbeskyttelse
Beskyttelses- og hygiejneregler:	Spis, drik, ryg eller snif ikke under arbejdet. Holdes væk fra fødevarer.

9. Fysisk-Kemiske egenskaber

Udseende:	Væske
Farve:	Klar
Lugt:	Karakteristisk
Ph:	
Kogepunkt:	
Kogep.interval (°C):	77° C
Smeltepunkt	Ikke bestemt
Flammepunkt:	-1° C
Antændelsestemperatur:	460° C
Eksplorative egenskaber:	
Luftart:	
Damptryk:	97 hpa
Relativ vægtfylde:	
Vandopløselighed i opløsningsvæske:	i Vand ved 20°C 79g/l
Væsketykkelse:	
Yderligere oplysninger:	

10. Stabilitet og reaktivitet

Voldsomme reaktioner:	Ingen, hvis forholdsregler overholdes
Forhold, der skal undgås:	Ved brand kan der opstå kuldioxid og kulmonoxid
Materialer, der skal undgås:	Syre, alkalier, og oxiderende midler

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding:	
Indtagelse:	Ethylacetat: LD50 5620 mg/kg Kanin
Hud:	
Øjne:	Meget Irriterende på øjne.

12. Miljøoplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Biologisk nedbrydelig:	Må ikke udledes i kloak, vandløb, søer og grundvand
Fiskegift:	
Bakteriel gift:	
Andet:	Svagt vandforurenende

13. Bortskaffelse

Afskaffes på affaldsstation. Må ikke indgå som husaffald

Leverandørbrugsanvisning efter 18/2012/EØF

Sikkerhedsdatablad efter arbejdsmiljølovgivningens regler

Handelsnavn: Fortynder til Die Spacer

14. Transportoplysninger

UN-1173

Transport:

ADR
IMDG, IATA

1173 Ethylacetat
Ethylacetat,

Transportfareklasse:

ADR, IMDG, IATA



Klasse
Faremærke

3 – Antændeligt flydende stof
3

Pakkegruppe:
ARD, IMDG, IATA

II

Miljøfare
Marine opløsning

Nej

Særlige forholdsregler
for brugere
Kemler tal
EMS-nummer
Gruppenadskillelse

Bemærk! Antændeligt flydende stof
33
F-A,S-B

Transport, yderligere oplysninger

ARD

Begrænset mængde (LQ)
Fritstillede mængder (EQ)

1 L.
Kode: E2
Højeste nettomængde af inderste emballage: 30 ml.
Højeste nettomængde af ydre emballage: 500 ml.

Befordringskategori:
Tunnel

2
D/E

IMDG

Begrænset mængde (LQ)
Fritstillede mængde (EQ)

1 L.
Kode: E2
Højeste nettomængde af inderste emballage: 30 ml.
Højeste nettomængde af ydre emballage: 500 ml.

UN-Regulære

UN-1173 Ethylacetat,3 II

Leverandørbrugsanvisning efter 18/2012/EØF

Sikkerhedsdatablad efter arbejdsmiljølovgivningens regler

Handelsnavn: Fortynder til Die Spacer

15. Oplysning om regulering. Produktet er underlagt Direktiv 67-548/EEC

Indeholder: Ethylacatat

Symboler:



Let antændelig



Lokalirriterende

H-Sætninger:

H225
H319
H336

P-Sætninger

P210
P261
P280:
P303+351+338
P403+235
P403+233

Nationale forskrifter:

16. Andre oplysninger

H-Sætninger

H225: Meget brandfarlig væske og damp

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation

H:336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed

P-Sætninger

P210: Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/ varme overflader. Rygning forbudt

P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/ tåge/damp/spray

P280: P280: Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse,

P303+361+353: Ved kontakt med hud eller hår: tilmudset tøj tages straks af. Skyl eller brus hud og hår med vand

P305+351+338: Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle Kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning

P403+P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt

P403+233: Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholder tæt lukket.

Ovennævnte oplysninger beskriver udelukkende produktets sikkerhedsregler og er baseret på vor viden p.t. De giver ingen yderligere garanti for det beskrevne produkt end de lovmæssige garanti regulativer.