

# Leverandørbrugsanvisning efter 1272/2008/EG

Sikkerhedsdatablad efter arbejdsmiljølovgivningens regler

**Handelsnavn:** MKZ Primer, K Primer

## 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Handelsnavn</b>                         | MKZ Primer, K Primer    |
| <b>Produktregistreringsnummer (PR-nr.)</b> |                         |
| <b>Leverandør</b>                          | Bredent                 |
| <b>Adresse</b>                             | Weissenhorner Strasse 2 |
| <b>Landekode/Postkode/By</b>               | D – 89250 Senden        |
| <b>Telefon</b>                             | 0049 7309 872 780       |
| <b>E-mail</b>                              | F.E@bredent.com         |

## 2. Fareidentifikation



Brandfarlig



Lokalirriterende

## 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Tilberedning ud fra oplyste stoffer med ikke farlige tilsætningsstoffer.

| Ingredienser | % (m/m)   | CAS:    | Symboler | H-sætninger |
|--------------|-----------|---------|----------|-------------|
| Butanon      | 50 - 100% | 78-93-3 |          | 225,319,336 |

## 4. Førstehjælpsforanstaltninger

|              |  |
|--------------|--|
| Indånding:   | Tilfør øjeblikkelig frisk luft. Ved komplikationer kontaktes læge. |
| Hud:         | Vask med vand og sæbe, Skyl grundigt. Ved problemer søges læge     |
| Øjne:        | Skyl under rindende vand i flere minutter og søg læge.             |
| Indtagelse:  | Skyl munden og undgå opkastning.                                   |
| Forbrænding: |  |
| Klædning:    | Fjern kontamineret beklædning.                                     |
| Information: | Vigtige akutte symptomer: Hoste, Svimmelhed, Åndenød, kvalme       |

## 5. Brandbekæmpelse

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Slukningsmidler:               | Sand, slukningsmidler, kuldioxid. Brug ikke vand   |
| Særlige farer ved eksponering: | Det kan dannes giftige gasser.   |
| Særlige forholdsregler:        | Anvend ikke direkte vandstråle. Brug selvforsynende åndedrætsværn<br>Kontamineret slukningsmiddel skal opsamles. Må ikke komme i kloak |

## 6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

|                        |  |
|------------------------|--|
| Personlig beskyttelse: | Sørg for rigelig udluftning  |
| Miljøbeskyttelse:      | Må ikke udledes i kloak og afløb. Se lokale regler   |
| Metoder til oprydning: | Tørres op med væskebindende middel, såsom sand, savsmuld e. lign.<br>Bortskaffes efter gældende regler. Dette gælder også beholder.<br>Brug ikke vand og rengøringsmidler. |

## 7. Håndtering og opbevaring

|             |   |
|-------------|---|
| Håndtering: | Undgå øjen- og hudkontakt. Tag forbehold for statisk elektricitet.<br>Holdes væk fra antændelseskilder. Ryg ikke. Forebyg aerosolforbindelser<br>Holdes tæt lukket.. Sørg for god udluftning. |
| Opbevaring: | Opbevares tørt og køligt. Holdes tæt lukket og ikke i nærheden af børn.<br>Undgå antændelseskilder<br>Brug ikke vand og rengøringsmidler.   |

# Leverandørbrugsanvisning efter 1272/2008/EG

Sikkerhedsdatablad efter arbejdsmiljølovgivningens regler

## Handelsnavn: MKZ Primer, K Primer

### 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Grænseværdier:                   |  |
| Arbejdsplads                     | Botanon CAS 78-93-3<br>Langtids = 600 mg/m <sup>3</sup> , 200 ml/m <sup>3</sup> 1(1); DFG,EU,H,Y                 |
| Biologisk                        | 5 mg/l<br>Undersøgt: Urin  |
| <b>PERSONLIGE VÆRNEMIDLER</b>    |  |
| Indånding:                       | Anvend filtertype A/P2, ved utilstrækkelig ventilation   |
| Hænder:                          | Beskyttelseshandsker af (BR-Butyl gummi) ≥ 0,7 mm  |
| Øjne:                            | Vask hænder efter endt arbejde eller pauser  |
| Hud:                             | Tætsiddende Beskyttelsesbriller<br>Alm. Arbejdsmiljøbeklædning.<br>Kontamineret beklædning fjernes øjeblikkelig. |
| Beskyttelses- og hygiejneregler: | Holdes væk fra fødevarer   |

### 9. Fysisk-Kemiske egenskaber

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Udseende:                           | Væske                      |
| Farve:                              | klar                       |
| Lugt:                               | Karakteristisk             |
| Ph:                                 | Ikke angivet               |
| Kogepunkt:                          |                            |
| Kogep. interval (°C):               | 79° C                      |
| Smeltepunkt                         |                            |
| Flammepunkt:                        | -4° C                      |
| Antændelsestemperatur:              | 514 ° C                    |
| Eksplorative egenskaber:            |                            |
| Luftart:                            |                            |
| Damptryk:                           | 105 hPa                    |
| Relativ vægtylde:                   |                            |
| Vandopløselighed i opløsningsvæske: | Lidt eller ikke-opløseligt |
| Væsketykkelse:                      |                            |
| Yderligere oplysninger:             |                            |

### 10. Stabilitet og reaktivitet

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Voldsomme reaktioner:        | Hvis regler for håndtering og opbevaring overholdes, er der ingen kendte risici.<br>Undgå kontakt med koncentrerede alkalier og oxyderingsmidler |
| Forhold, der skal undgås:    |  |
| Materialer, der skal undgås: | Peroxider, stærke syrer  |

### 11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Akut toxicitet: Butanon | Oral: LD50 >3300 mg/kg rotte<br>Dermal: LD50 >5000 mg/kg kanin<br>Inhalative LC50/4t. 29,8 mg/l rotte |
| Indtagelse:             |   |
| Hud:                    | Længerevarende kontakt med huden kan give irritationer  |
| Øjne:                   |   |
| Andet:                  | Kan forårsage svimmelhed og dødsighed,  |

### 12. Miljøoplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Biologisk nedbrydelig: | Ingen info. Svagt vandforurenende |
| Fiskegift:             | Må ikke udledes i søer og vandløb |
| Bakteriel gift:        | Må ikke udledes i kloak og afløb. |

## Leverandørbrugsanvisning efter 1272/2008/EG

Sikkerhedsdatablad efter arbejdsmiljølovgivningens regler

**Handelsnavn:** MKZ Primer, K Primer

### 13. Bortskaffelse

Bortskaffes efter gældende regler. Rengjort emballage kan afskaffes til genbrug efter gældende regler.

### 14. Transportoplysninger

UN-1193

Transport:

ADR  
IMDG, IATA

UN1193 Ethylmerhylketon  
Ethyl merhyl keton

Transportfareklasse:

ADR, IMDG, IATA



Klasse

Faremærke

Pakkegruppe:

ARD, IMDG, IATA

3 – Antændeligt flydende stof  
3

Miljøfare

Marine opløsning

II

Særlige forholdsregler

for bruger

Kemler tal

EMS-nummer

Gruppenadskillelse

Nej

Bemærk! Antændeligt flydende stof  
33  
F-E,S-D  
B

Transport, yderligere oplysninger

ARD

Begrænset mængde (LQ)

Fritstillede mængder (EQ)

1 L.

Kode: E2

Højeste nettomængde af inderste emballage: 30 ml.

Højeste nettomængde af ydre emballage: 500 ml.

Befordringskategori:

Tunnel

2

D/E

IMDG

Begrænset mængde (LQ)

Fritstillede mængde (EQ)

1 L.

Kode: E1

Højeste nettomængde af inderste emballage: 30 ml.

Højeste nettomængde af ydre emballage: 500 ml.

UN-Regulære

UN1193 Ethylmerhylketon, 3, II

# Leverandørbrugsanvisning efter 1272/2008/EG

Sikkerhedsdatablad efter arbejdsmiljølovgivningens regler

**Handelsnavn:** MKZ Primer, K Primer

## 15. Oplysning om regulering. Produktet er underlagt Direktiv 67-548/EEC

Indeholder: Butanon

Symboler:



brandfarlig



lokalirriterende

H-Sætninger:

H225:

H319:

H336:

S-Sætninger:

P210:

P261:

P280:

P303+361+353:

P305,351,338

P403,235

P403,233

Nationale forskrifter:

## 16. Andre oplysninger

H-Sætninger:

H225: Meget brandfarlig væske og damp

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation

H336: Kan forårsage irritation af luftvejene

S-Sætninger:

P210: Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/ varme overflader. Rygning forbudt

P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/ tåge/damp/spray

P280: Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse

P303+361+353: Ved kontakt med huden eller håret. Tilsmudset tøj tages straks af /fjernes. Skyl/brus Huden med vand.

P305,351,338: Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle Kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning

P403+235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

P403+233: Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholder tæt lukket.

Ovennævnte oplysninger beskriver udelukkende produktets sikkerhedsregler og er baseret på vor viden p.t. De giver ingen yderligere garanti for det beskrevne produkt end de lovmæssige garanti regulativer.