

Leverandørbrugsanvisning efter 18/2012/EØF

Sikkerhedsdatablad efter arbejdsmiljølovgivningens regler

Handelsnavn: Qu-Connector

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Handelsnavn	Qu-connector
Produktregistreringsnummer (PR-nr.)	
Leverandør	Bredent
Adresse	Weissenhornerstrasse 2
Landekode/Postkode/By	D-89250 Senden
Telefon	0049 7309 8720
e-mail	F.E@bredent.com

2. Fareidentifikation



GHS02: Brandfarlig



GHS07: Lokalirriterende



GHS08 - Sundhedsskadelig

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Tilberedning ud fra oplyste stoffer med ikke farlige tilsætningsstoffer.

Ingredienser	% (m/m)	CAS:	Symboler	H-sætninger
Methylmethacrylat	50-100%	80-62-6		225,315,317,335
Pentaerythrioltriacrylat	25-50%	3524-68-3		315,319,317
Acrylpolymer	1-5%			317
D,L-Campherchinon	1-5%	10373-78-1		315,319,335
Diphenyl	1-5%	75980-60-8		H361f

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:	Bring personen i frisk luft. Søg læge ved gener. Ved bevidstløshed læggen den udsatte i aflåst sideleje
Hud:	Vask med vand og sæbe
Øjne:	Skyl øjnene under rindende vand i flere minutter. Søg læge ved gener
Indtagelse:	Kontakt læge ved problemer
Forbrænding:	
Klædning:	
Information:	

5. Brandbekæmpelse

Slukningsmidler:	Co2, pulver eller vandtåge. Større brande bekæmpes med vand eller Alkoholholdigt skum. Undgå direkte vandstråle.
Særlige farer ved eksponering:	
Særlige forholdsregler:	Anvend åndedrætsværn

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Personlig beskyttelse:	Sørg for tilstrækkelig udluftning. Benyt beskyttelsesdragt. Åndedrætsværn ved opståen af dampe og aerosol. Fjern antændelseskilder. Fjern ubeskyttede personer.
Miljøbeskyttelse:	Må ikke udledes ufortyndet i kloak, vandløb og grundvand
Metoder til oprydning:	Sand, savsmuld eller andet sugende materiale. Må ikke fjernes med vand og sæbe

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering:	Sørg for god udluftning. Holdes væk fra antændelseskilder. Undgå Statisk elektricitet. Beskyt mod Aerosoldannelse
Opbevaring:	Dampe kan i forbindelse med luft give en eksplosiv blanding Opbevares tørt og køligt i tæt original beholder i velventileret rum.

Leverandørbrugsanvisning efter 18/2012/EØF

Sikkerhedsdatablad efter arbejdsmiljølovgivningens regler

Handelsnavn: Qu-Connector

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Grænseværdier:	Methylmethacrylat: langtidsværdier: 210 mg/m ³ , 50 ml/m ³ 2(1): DFG, EU, Y
PERSONLIGE VÆRNEMIDLER	
Indånding:	Ved utilstrækkelig udluftning kræves der åndedrætsværn. Indånd ikke dampe
Hænder:	Beskyttelseshandsker af Butylgummi ≥ 0,5 mm tyk
Øjne:	Anvend beskyttelsesbriller
Hud:	Vask hænder ved pauser og endt arbejde. Kontamineret beklædning fjernes straks. Undgå øjn og hud kontakt
Beskyttelses- og hygiejneregler:	Spis, drik, ryg eller snif ikke under arbejdet. Holdes væk fra fødevarer. Indånd ikke gasser, dampe og aerosoler

9. Fysisk-Kemiske egenskaber

Udseende:	Væske
Farve:	Gul
Lugt:	Karakteristisk
Ph:	
Kogepunkt:	
Kogep.interval (°C):	101° C
Smeltepunkt	Ikke bestemt
Flammepunkt:	10° C
Antændelsestemperatur:	430° C
Eksplorative egenskaber:	
Luftart:	
Damptryk:	47 hpa
Relativ vægtfylde:	
Vandopløselighed i opløsningsvæske:	Delvis opløseligt
Væsketykkelse:	
Yderligere oplysninger:	

10. Stabilitet og reaktivitet

Voldsomme reaktioner:	Reaktion med peroxider og andre radikal dannelser
Forhold, der skal undgås:	Polymerisering under varmeudvikling Kan danne giftige dampe/gasser – kulmonoxid og kuldioxid
Materialer, der skal undgås:	

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding:	Forårsager irritation af luftveje Methylmethacrylat: LD50 29,8 mg/l 4t. Rotte
Indtagelse:	Methylmethacrylat: LD50 > 5000 mg/kg Rotte Diphenyl: LD50 >5000 mg/kg Rotte
Hud:	Forårsager hudirritationer Methylmethacrylat: LD50 > 5000 mg/kg Kanin
Øjne:	Meget Irriterende på øjne.
Andet:	Kan måske give skade på forplantningsevnen

Leverandørbrugsanvisning efter 18/2012/EØF

Sikkerhedsdatablad efter arbejdsmiljølovgivningens regler

Handelsnavn: Qu-Connector

12. Miljøoplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Biologisk nedbrydelig:	Må ikke udledes i kloak, vandløb, søer og grundvand
Fiskegift:	
Bakteriel gift:	
Andet:	Svagt vandforurenende

13. Bortskaffelse

Afskaffes på affaldsstation. Må ikke indgå som husaffald. Må ikke udledes i kloak

14. Transportoplysninger

UN-1247

Transport:

ADR

IMDG, IATA

1247 Methylmethacrylat monomer, stabiliseret
Methylmethacrylat monomer, stabiliseret

Transportfareklasse:

ADR, IMDG, IATA



Klasse

Faremærke

3 – Antændeligt flydende stof
3

Pakkegruppe:

ARD, IMDG, IATA

II

Miljøfare

Marine opløsning

Nej

Særlige forholdsregler

for brugere

Kemler tal

EMS-nummer

Gruppeadskillelse

Bemærk! Antændeligt flydende stof
339
F-E,S-D

Transport, yderligere oplysninger

ARD

Begrænset mængde (LQ)

Fritstillede mængder (EQ)

1 L.
Kode: E2
Højeste nettomængde af inderste emballage: 30 ml.
Højeste nettomængde af ydre emballage: 500 ml.

2
D/E

Befordringskategori:

Tunnel

IMDG

Begrænset mængde (LQ)

Fritstillede mængde (EQ)

1 L.
Kode: E2
Højeste nettomængde af inderste emballage: 30 ml.
Højeste nettomængde af ydre emballage: 500 ml.

UN-Regulære

UN1247 Methylmethacrylat, 3, II

Leverandørbrugsanvisning efter 18/2012/EØF

Sikkerhedsdatablad efter arbejdsmiljølovgivningens regler

Handelsnavn: Qu-Connector

15. Oplysning om regulering. Produktet er underlagt Direktiv 67-548/EEC

Indeholder: Methylmethacrylat
Diphenyl/2,4,6,-trimethylbenzoyl)phosphinoxid
Pentaerythrioltriacrylat

Symboler:



Let antændelig



Lokalirriterende



Sundhedsskadelig

H-Sætninger:

H225
H315
H317
H319
H335
H361d
H412

Nationale forskrifter:

Handelsnavn: Qu-Connector

16. Andre oplysninger

H-Sætninger

H225: Meget brandfarlig væske og damp

H315: Forårsager hudirritation

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation

H335: Kan forårsage irritation af luftvejene

H:336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed

H361d: Angiv eksponeringsvej, hvis ikke det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej

H411: Giftig for vandlevende organismer, men langvarige virkninger

P-Sætninger

P201: Indhent særlige anvisninger før brug

P210: Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/ varme overflader. Rygning forbudt

P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/ tåge/damp/spray

P280: Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse

P281: Anvend de påkrævede personlige værnemidler

P303+361+353: Ved kontakt med hud eller hår: Tilsmudset tøj tages straks af. Skyl eller brus hud og hår med vand

P305+351+338: Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle Kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning

P308+313: Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp

P403+P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt

P403+233: Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholder tæt lukket.

Ovennævnte oplysninger beskriver udelukkende produktets sikkerhedsregler og er baseret på vor viden p.t. De giver ingen yderligere garanti for det beskrevne produkt end de lovmæssige garanti regulativer.