

Leverandørbrugsanvisning efter 91/155/EØF

Sikkerhedsdatablad efter arbejdsmiljølovgivningens regler

Handelsnavn: Top.lign Professionel polymer

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Handelsnavn	Top.lign Professionel / polymer
Produktregistreringsnummer (PR-nr.)	
Leverandør	Bredent
Adresse	Weissenhorner Str. 2
Landekode/Postkode/By	D-89250 Senden
Telefon	0049 7309 872-780
e-mail	F.E@bredent.com

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Tilberedning ud fra oplyste stoffer med ikke farlige tilsætningsstoffer.

Ingredienser	% (m/m)	CAS:	Symboler	H-sætninger
Dibenzoylperoxid	≤ 3 %	94-36-0		241,319,317
Methyl-methacrylat	≤ 5 %	80-62-6		225,315,317

3. Fareidentifikation



- Lokalirriterende

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:	Sørg for frisk luft. Ved bevidstløshed lægges i aflåst sideleje
Hud:	Vask grundigt med vand og sæbe.. Søg læge ved problemer
Øjne:	Skyl øjne med masser af vand. Søg læge, hvis irritation fortsætter.
Indtagelse:	Kontakt læge ved problemer
Information:	

5. Brandbekæmpelse

Slukningsmidler:	Skum, pulverslukker, kuldioxid, sand, vand
Særlige forholdsregler:	Der kan opstå giftige gasser Anvend åndedrætsværn med lufttilførsel

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Metoder til oprydning:	Mekanisk oprydning. Bortskaffes iht. lokale myndigheder.
------------------------	---

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering:	Ikke tilgængeligt for børn. Bør kun håndteres af veluddannet personale. Undgå dannelse af støv.
Opbevaring:	Indtagelse af føde/drikke bør undgås under arbejde. Undgå indånding af støv. Opbevares tørt. Beskyttes mod direkte sollys. Opbevares ved temperatur ikke højere end 25°C..

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler	
Grænseværdier:	Dibenzoylperoxid: langtidsværdier: 5 E mg/m ³ 1(1): DFG Methyl-methacrylat I: langtidsværdier: 210 mg/m ³ , 50 ml/m ³ (2(II)): DFG, EU,Y
PERSONLIGE VÆRNEMIDLER	
Indånding:	
Hænder:	Beskyttelseshandsker af butylgummi ≥ 0,5 mm tyk
Øjne:	Beskyttelsesbriller
Hud:	Vask hænder efter pauser og endt arbejde
Andet:	Spis, drik, ryg eller snif ikke under arbejdet. Kontamineret beklædning fjernes straks.

9. Fysisk-Kemiske egenskaber	
Udseende:	Pulver
Farve:	Tandfarvet
Lugt:	
Ph:	Ikke fastlagt
Kogepunkt:	-
Kogep.interval (°C):	-
Smeltepunkt	
Flammepunkt:	251 °C
Antændelsestemperatur:	> 400 °C
Eksplosive egenskaber:	
Luftart:	
Damptryk:	
Relativ vægtfylde:	
Vandopløselighed i opløsningsvæske:	Ikke opløseligt
Væsketykkelse:	
Yderligere oplysninger:	Ingen

10. Stabilitet og reaktivitet	
Voldsomme reaktioner:	
Forhold, materialer, der skal undgås:	

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)	
Kan give hudallergier	

12. Miljøoplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)	
Biologisk nedbrydelig:	Ikke opløselig. Bør ikke kommes i kloakken, grundvandet eller jorden. Svagt vandforurenende

13. Bortskaffelse	
Skal bortskaffes via kommunekemi. EU affaldsnøgle: 20 01 39 For Dentallaboratorier.	

14. Transportoplysninger	
Landtransp. GGVE/GGVS – RID/ADR:	Produktet er ikke klassificeret for transport. -
Luft ICAO/IATA-GDR :	-
Sø GGVSee / ADNR:	-

15. Oplysning om regulering. Produktet er underlagt Direktiv 67-548/EEC

Indeholder: Dibenzoylperoxid
Methyl-methacrylat

Symboler:



:Lokalirriterende

H-Sætninger: H317

Nationale forskrifter:

16. Andre oplysninger

H:Sætninger:

H241: Brand eller eksplosionsfare ved opvarmning

H315: Forårsager hudirritation

H317: Kan forårsage allergisk reaktion

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation

P:sætninger

P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/ tåge/damp/spray

P280: Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse,

P333+313: Ved hudirritation eller udslet: søg lægehjælp

P363: Tilsmudset tøj skal vaskes, før det bruges igen

P302+352: Ved kontakt med huden: Vask grundig med vand og sæbe

P501: Indholdet/beholderen bortskaffes efter gældende regler

Ovennævnte oplysninger er baseret på vor viden og erfaring p.t. Sikkerhedsbladet giver en beskrivelse af produktet i forhold til sikkerhedsforanstaltninger. Indikationerne er ikke en garanti for produktets egenskaber.