

# Leverandørbrugsanvisning efter 1272-2008/EG

Sikkerhedsdatablad efter arbejdsmiljølovgivningens regler

**Handelsnavn:** Combo.lign

## 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

<b>Handelsnavn</b>	Combo.lign
<b>Produktregistreringsnummer (PR-nr.)</b>	
<b>Leverandør</b>	Bredent
<b>Adresse</b>	Weissenhorner Strasse 2
<b>Landekode/Postkode/By</b>	D – 89250 Senden
<b>Telefon</b>	0049-7309 872-780
<b>E-mail:</b>	F.E@bredent.com

## 2. Fareidentifikation



sundhedsskadelig

## 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Tilberedning ud fra oplyste stoffer med ikke farlige tilsætningsstoffer.

Ingredienser	% (m/m)	CAS:	Symboler	H-sætninger
Trimethyl-4,13 dioxo-3,14	< 20 %	72869-86-4		H412
Butandioldmethacrylat	< 20 %	2082-81-7		315, 319, 317, 335
Akrylharpiks	< 10 %			411, 317
Dibenzoylperoxid	≤ 1 %	94-36-0		241, 319, 317

## 4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:	Gå straks udenfor og træk frisk luft. Hvis irritationen fortsætter, søg læge. Ved bevidstløshed lægges i aflåst sideleje
Hud:	Vask huden grundigt med vand og sæbe. Ved problemer kontakt læge
Øjne:	Skyl de åbne øjne med masser af vand i flere minutter
Indtagelse:	Ved indtagelse skal der tilkaldes en læge. Skyl munden og drik rigeligt med vand
Beklædning:	

## 5. Brandbekæmpelse

Slukningsmidler:	Kuldioxid, skum eller tørslukningsmiddel
Særlige farer ved eksponering:	
Særlige forholdsregler:	Anvend åndedrætsværn med lufttilførsel..

## 6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Personlig beskyttelse:	Beskyttelsesudstyr (briller og åndedrætsværn)
Miljøbeskyttelse:	Må ikke udledes i afløb, kloak og vandløb
Metoder til oprydning:	Opsamles med sand eller savsmuld, eller andet væskebindende materiale. Sørg for tilstrækkelig udluftning

7. Håndtering og opbevaring	
Håndtering:	Holdes væk fra sollys. Sørg for tilstrækkelig udluftning og undgå aerosol dampe.11
Opbevaring:	Opbevares original emballage. Opbevares køligt og væk fra lys

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler	
Grænseværdier: PERSONLIGE VÆRNEMIDLER	
Indånding:	Ingen, ved tilstrækkelig udluftning
Hænder:	Der skal anvendes uopløselige handsker af Butylgummi: $\geq 0,5$ mm tyk.
Øjne:	Brug sikkerhedsbriller ved omhældning.
Hud:	Vask hænder grundigt med vand og sæbe efter pause og endt arbejde Spis, ryg, drik eller snif ikke under arbejdet. Anvend egnet beklædning
Beskyttelses- og hygiejneregler:	Må ikke komme i kontakt med fødevarer, kontamineret klædning fjernes straks.

9. Fysisk-Kemiske egenskaber	
Udseende:	Pasta
Farve:	Tandfarvet
Lugt:	svag
Ph:	Ikke bestemt
Kogepunkt:	
Kogep.interval (°C):	
Smeltepunkt	
Flammepunkt:	> 150 °C
Antændelsestemperatur:	
Eksplorative egenskaber:	
Luftart:	
Damptryk:	
Relativ vægtfylde:	Ved 20 °C : 1,87 g/cm <sup>3</sup>
Vandopløselighed i opløsningsvæske:	Ikke opløselig
Væsketykkelse:	
Yderligere oplysninger:	Ingen

10. Stabilitet og reaktivitet	
Voldsomme reaktioner:	Ingen, hvis nævnte forholdsregler overholdes.
Forhold, der skal undgås:	Lys, da materialet kan polymerisere
Materialer, der skal undgås:	Tungmetaller, perioxid, radikal-bindere

### 11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Trimethyl-4,13 dioxo-3,14-dioxa-5,12-Diaza-hexadecan-1,16-dioldemethacrylat

LD50 Oral > 2000 mg/kg. Rotte - LC50/96t. 10,1 mg/l.  
LC50/96t. 10,1 mg/l. (brachidanio rerio)

Akrylharpiks:

LD50 Oral > 2000 mg/kg. Rotte  
LD50 Hud > 2000 mg/kg. Rotte  
LC50/96t. 4,95 mg/l (fisk)

Hud:

Længerevarende eller gentagen kontakt med huden forårsager allergiske reaktioner.

Øjne:

### 12. Miljøoplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Biologisk nedbrydelig:

Skadeligt for fisk

Fiskegift:

Bakteriel gift:

Andet:

Svagt vandforurenende. Må ikke udledes i kloak, grundvand og afløb. Skadeligt for vandorganismer

### 13. Bortskaffelse

Afskaffelse: Små mængder samt rengjort emballage kan indgå som husaffald. Større mængder skal bortskaffes på modtagerstation. Emballage kan genbruges i rengjort stand

### 14. Transportoplysninger

Landtransport:

Luft :

Indenlandske søveje:

Andet:

### 15. Oplysning om regulering. Produktet er underlagt Direktiv 93/42/EC

Indeholder Butandioldmethacrylat  
Akrylharpiks  
Dibenzoylperoxid

Symboler:



Lokalirriterende

H-Sætninger:

H315  
H412

P-Sætninger

P280  
P305+351+338  
P333+313  
P302+352  
P501:

## 16. Andre oplysninger: Version 3

### H-sætninger

H241: Meget brandfarlig væske og damp  
H315: Forårsager hudirritation  
H317: Kan forårsage allergisk hudirritation  
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation  
H335: Kan forårsage irritation af luftvejene  
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger  
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

### P-Sætninger:

P280: Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse  
P305+351+338: Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle Kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning  
P333+313: Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp  
P302+352: Ved kontakt med huden: Vask med rigelig vand og sæbe  
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes efter gældende regler. Små mængder samt rengjort emballage kan indgå som husaffald. Større mængder skal bortskaffes på modtagerstation. Emballage kan genbruges i rengjort stand

Ovennævnte oplysninger beskriver udelukkende produktets sikkerhedsregler og er baseret på vor viden p.t. De giver ingen yderligere garanti for det beskrevne produkt end de lovmæssige garanti regulativer.