

Leverandørbrugsanvisning efter 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad efter arbejdsmiljølovgivningens regler

Handelsnavn: Poliresin

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Handelsnavn	Poliresin
Produktregistreringsnummer (PR-nr.)	
Leverandør	ERNST HINRICHS GMBH
Adresse	BORSIGSTR.1
Landekode/Postkode/By	D-38644 GOSLAR
Telefon	Tel. (0 53 21) 5 06 24, 5 06 25
Email:	info@hinrichs-dental.de

2. Fareidentifikation

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Tilberedning ud fra oplyste stoffer med ikke farlige tilsætningsstoffer.

Ingredienser	% (m/m)	CAS:	Symboler	H-sætninger
Kiseligur	100	68855-54-9		
Cristobalit	< 1%	14464-46-1		

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:	Tilfør frisk luft ved vejrtrækningsbesvær. Pust luft gennem næsen ved tilstopning. Ved ubehag søg læge
Hud:	Fjern kontamineret tøj, som vaskes før det tages i brug igen. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved ubehag
Øjne:	Fjern kontaktlinser hvis muligt og skyl øjnene under rindende vand.
Indtagelse:	
Information:	Vedvarende og/eller massiv påvirkning af krystalstøv kan give silicosis. Lungefibrose kan opstå efter påvirkning af silica krystaller. Akut inhalering kan give næsetørhed, hoster og ophør af lungefunktion. Kronisk inhalering af støv skal undgås, da det kan give luftvejsbesvær.

5. Brandbekæmpelse

Skum, brandslukningspulver, kuldioxid, sand eller vand spray
Anvend egnet beskyttelse inkl. åndedrætsværn.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Personlig beskyttelse:	Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå dannelse og indånding af støv. Anvend åndedrætsværn.
Miljøbeskyttelse:	
Metoder til oprydning:	Opsamles, kan eventuelt fugtes for at forhindre støvdannelse

7. Håndtering og opbevaring	
Håndtering:	Sørg for god ventilation. Undgå dannelse af støv . Spis, drik eller ryg ikke under arbejdet. Vask hænder og andre udsatte områder med sæbe og vand før spisning, drikning eller rygning og efter arbejdsophør. Kontamineret tøj skal blive på arbejdspladsen
Opbevaring:	Opbevares køligt, tørt og tætlukkende i original beholder Holdes væk fra flus-syre

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler	
Grænseværdier:	Kiselgur langtidsværdi: Oral: 18,7 mg/kg Inhalering: 0,05 mg/m ³
Generelt	Anvend tilstrækkelig ventilation for at holde støv koncentrationen på et lavt niveau.
PERSONLIGE VÆRNEMIDLER	
Indånding:	Der skal benyttes en godkendt støvmaske (Type P2 /P3) ved udvikling af støv
Hænder:	Anvend en beskyttende creme inden brug Beskyttelseshandsker efter producentens anvisning
Øjne:	Beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse skal benyttes.
Hud:	Anvend egnet beskyttende beklædning

9. Fysisk-Kemiske egenskaber	
Udseende:	Pulver
Farve:	Hvidt
Lugt:	Lugtfrit
Ph:	10
Kogepunkt:	
Kogep.interval (°C):	Nedbrydes ved >1300 °C
Smeltepunkt	
Flammepunkt:	
Antændelsestemperatur:	
Eksplorative egenskaber:	
Luftart:	
Damptryk:	
Relativ vægtylde:	
Vandopløselighed i opløsningsvæske:	Opløselig i Flussyre
Væsketykkelse:	
Yderligere oplysninger:	

10. Stabilitet og reaktivitet	
Voldsomme reaktioner:	.Undgå flussyre. Må ikke efterlade i lukkede rum med meget antændeligt materiale, da varme kan opbygges over en langtidperiode, og det derved kan antændes

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)	
Indånding	Længerevarende eller massiv påvirkning af fine silica krystaller kan danne silicosis og lungeskader ved inhalering

12. Miljøoplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)	

13. Bortskaffelse

Bortskaffes efter gældende regler. Beholdere kan genbruges

14. Transportoplysninger

Landtransport:	-
Luft :	-
Sø:	-
Indenlandske søveje:	-

15. Oplysning om regulering. **Produktet er underlagt Direktiv 67-548/EEC**

Indeholder:
Symboler:
H-Sætninger:
Nationale forskrifter:

16. Andre oplysninger

Ovennævnte oplysninger beskriver udelukkende produktets sikkerhedsregler og er baseret på vor viden p.t.
De giver ingen yderligere garanti for det beskrevne produkt end de lovmæssige garanti regulativer.