

Leverandørbrugsanvisning efter 1272/2008 EC

Sikkerhedsdatablad efter arbejdsmiljølovgivningens regler

Handelsnavn: Cromatic Alginat

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Handelsnavn	Cromatic Duo
Produktregistreringsnummer (PR-nr.)	
Leverandør	Vanninni Dental Industry
Adresse	Via di Campigliano 55/a
Landekode/Postkode/By	50015 Grassina Italien
Telefon	0039 55/642525
Telefax	0039 55/644697

2. Fareidentifikation



Lokalirriterende

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Tilberedning ud fra oplyste stoffer med ikke farlige tilsætningsstoffer.

Ingredienser	% (m/m)	CAS:	Symboler	H-sætninger
Kalium hexafluorotitanate	1 - 3	16919-27-0		318, 315, 335
Zinkoxid	0,5 - 2,5	1314-13-2		400,410
Eddikesyre	0 - 0,2	64-19-7		226,314

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:	Sørg for tilstrækkelig udluftning. Tilgang til åndedrætsværn
Hud:	
Øjne:	Fjern kontaktlinser. Skyl med rigeligt vand i mindst 15 min. Søg læge ved ubehag
Indtagelse:	Fremkald ikke opkastning. Tilkald læge.
Forbrænding:	
Klædning:	Fjern kontamineret beklædning. Vaskes før det tages i brug igen
Information:	

5. Brandbekæmpelse

Slukningsmidler:	CO2, skum, pulver. Afkøl beholder med vand
Særlige farer ved eksponering:	Kan danne giftige blandinger med luft. Kan starte brand eller blive værre Ved kontakt med stoffet
Særlige forholdsregler:	Undgå indånding af dampe. Anvend maske og egnet beklædning

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Personlig beskyttelse:	Undgå støvudvikling. Spray med vand for at undgå støv
Miljøbeskyttelse:	Må ikke udledes i afløb, kloak og vandløb
Metoder til oprydning:	Fjernes mekanisk

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering:	Indtag ikke fødevarer mens der arbejdes med produktet. Undgå udslip i naturen.
Opbevaring:	Opbevares i tætsluttende beholder i velventileret lokale

Leverandørbrugsanvisning efter 1272/2008 EC

Sikkerhedsdatablad efter arbejdsmiljølovgivningens regler

Handelsnavn: Cromatic Alginat

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Indånding: Brug åndedrætsværn af type P
Hænder: Handsker efter fabrikantens anvisning.
Øjne: Beskyttelsesbriller
Hud: Beklædning der dækker huden samt egnet fodtøj.

Beskyttelses- og hygiejneregler: Sørg for tilstrækkelig udluftning

9. Fysisk-Kemiske egenskaber

Udseende: Pulver
Farve: Hvidt
Lugt: Vanillie
Ph:
Kogepunkt:
Kogep.interval (°C):
Smeltepunkt
Flammepunkt:
Antændelsestemperatur:
Ekspllosive egenskaber:
Luftart:
Damptryk:
Relativ vægtfylde:
Vandopløselighed i opløsningsvæske: Delvis opløseligt i vand
Væsketykkelse:
Yderligere oplysninger:

10. Stabilitet og reaktivitet

Voldsomme reaktioner:
Forhold, der skal undgås: Åben ild
Materialer, der skal undgås: Chromoxid, kalium permanganat, natrium peroxid syre, fosfatclorid, Hydrogene peroxider

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Eddikesyre:
Indtagelse: Oral: LD50 3310 mg/kg rotte
Hud: Dermal: LD50 1060 mg/kg kanin
Indånding: Inhalative LC50/4t. 11,4 mg/l rotte

Zink Oxid
Indtagelse: Oral: LD50 5000 mg/kg rotte
Hud: Dermal: LD50 2000 mg/kg rotte
Indånding: Inhalative LC50/4t. > 5,7 mg/l rotte

Kalium hexafluorotitanate
Indtagelse: Oral: LD50 200 mg/kg marsvin
Hud: Dermal: LD50 360 mg/kg frø
Indånding:

Leverandørbrugsanvisning efter 1272/2008 EC

Sikkerhedsdatablad efter arbejdsmiljølovgivningens regler

Handelsnavn: Cromatic Alginat

12. Miljøoplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Miljøskadeligt.

Eddikesyre:

Fiskegift: LD50 >300,82 mg/l 96t. Oncorhynchus mykiss, ferskvand

Hvirvelløse dyr: EC50 >300,82 mg/l 48t Daphnia – stor vandloppe, ferskvand

Zinkoxid:

Fiskegift: LD50 1,1 mg/l 96t. Oncorhynchus mykiss

Hvirvelløse dyr: EC50 1,7 mg/l 48t. Daphnia – stor vandloppe

Algegift: EC50 0,14 mg/l72t. Vandplanter

13. Bortskaffelse

Bortskaffes efter gældende regler. Må ikke indgå i husaffald. Rengjort emballage kan genanvendes

14. Transportoplysninger

Landtransport:

Luft :

Sø:

Indenlandske søveje:

15. Oplysning om regulering. Produktet er underlagt Direktiv 67-548/EEC

Indeholder:

H-Sætninger:

H226:

H302:

H304:

H314:

H318:

H319:

H315:

H335:

H400:

H410:

H412:

Nationale foreskrifter:

Leverandørbrugsanvisning efter 1272/2008 EC

Sikkerhedsdatablad efter arbejdsmiljølovgivningens regler

Handelsnavn: Cromatic Alginat

16. Andre oplysninger

H-Sætninger:

H226: Brandfarlig væske og damp

H302: Farlig ved indtagelse

H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene

H314: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader

H318: Forårsager alvorlig øjenskade

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation

H315: Forårsager hudirritation

H335: Kan forårsage irritation af luftvejene

H400: Meget giftig for vandlevende organismer

H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer

H412: Skadelig for vandmiljø ved længerevarende effekter.

Ovennævnte oplysninger beskriver udelukkende produktets sikkerhedsregler og er baseret på vor viden p.t. De giver ingen yderligere garanti for det beskrevne produkt end de lovmæssige garanti regulativer.